

Serie standard

Colorate

Speciali

per Grandi Volumi

Assortite

Accessori





Serie standard

Ancorette Magnetiche, PTFE Dotate di elevata forza magnetica e lunga durata grazie alla loro anima in lega Alnico V interamente incapsulata con PTFE.

Temperatura massima d'uso 270°C. L'ampia gamma permette di scegliere la giusta ancoretta magnetica per ogni tipo di applicazione.

Per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e non lasciarle cadere su superficie dure, specialmente acciaio.



Cilindriche

Ancorette magnetiche cilindriche forma arrotondata, superficie liscia con rivestimento in PTFE. Per applicazioni universali.

| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 2 | 5 | FR37102 |
| 3,5 | 3,5 | FR36372 |
| 3 | 8 | FR00749 |
| 4,5 | 12 | FR00750 |
| 4,5 | 15 | FR37110 |
| 6 | 10 | FR36369 |
| 6 | 15 | FR37114 |
| 6 | 20 | FR00756 |
| 6 | 25 | FR37120 |
| 6 | 30 | FR00758 |
| 6 | 35 | FR37127 |
| 8 | 40 | FR00764 |
| 8 | 45 | FR37132 |
| 8 | 50 | FR00765 |
| 9 | 60 | FR00767 |
| 9 | 80 | FR36342 |
| 10 | 60 | FR00768 |



Cilindriche, con anello

Ancorette magnetiche con anello centrale, rivestite in PTFE, adatte per contenitori con fondo non molto liscio. L'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di posizionarsi in modo ottimale.

| Diametro mm | Ø anello mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| 3 | 4 | 8 | FR00826 |
| 4,5 | 6 | 12 | FR00824 |
| 6 | 8 | 20 | FR00825 |
| 6 | 7 | 25 | FR00787 |
| 6 | 7,5 | 30 | FR37425 |
| 6 | 8 | 35 | FR00788 |
| 7 | 8,5 | 40 | FR00793 |
| 8,5 | 11 | 50 | FR00794 |
| 8,5 | 11 | 60 | FR00797 |
| 8,5 | 10 | 70 | FR00798 |
| | | | |



Serie standard



Ottagonali con anello

Rivestite in PTFE. La superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione. Adatte per contenitori che hanno il fondo irregolare. L'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di lavorare nella posizione ottimale.

| Diametro mm | Ø anello mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| 8 | 10 | 13 | FR37607 |
| 8 | 9,5 | 15 | FR37608 |
| 8 | 9,5 | 25 | FR00820 |
| 10 | 11 | 25 | FR37612 |
| 10 | 11 | 38 | FR36348 |
| 10 | 11 | 51 | FR00822 |
| 10 | 11 | 64 | FR37622 |
| 10 | 11 | 60 | FR00823 |



Triangolari

Ancorette magnetiche di sezione triangolare,rivestite in PTFE. Permettono di ottenere la massima efficienza per la dissoluzione di solidi e per miscelare sedimenti.

La superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione.

Il modello con anello ha un diametro di mm 17.

| Lunghezza mm | Lato mm | Codice |
|--------------|---------|---------|
| 25 | 8 | FR00781 |
| 35 | 10 | FR00782 |
| 50 | 12 | FR00783 |



Ovali

Di forma ovale, rivestite in PTFE. Ideali per contenitori con fondo arrotondato, ad esempio palloni a fondo tondo. (*diametro massimo)

| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 5* | 10 | FR37300 |
| 6* | 15 | FR37301 |
| 10* | 20 | FR00785 |
| 15* | 34 | FR00773 |
| 20* | 40 | FR00774 |
| 20* | 65 | FR00776 |
| 10,5* | 20 | FR00785 |




Colorate



Cilindriche, colorate

Di forma cilindrica arrotondata, rivestite in PTFE, in diversi colori per applicazioni

| Colore | Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|--------|-------------|--------------|---------|
| blu | 1,5 | 8 | FR60001 |
| blu | 1,5 | 15 | FR60002 |
| blu | 2 | 2 | FR60000 |
| blu | 2 | 5 | FR60005 |
| blu | 2 | 7 | FR60003 |
| blu | 3 | 3 | FR60006 |
| blu | 3 | 6,35 | FR60007 |
| blu | 3 | 10 | FR60004 |
| blu | 3 | 12,7 | FR60008 |
| giallo | 1,5 | 8 | FR60101 |
| giallo | 1,5 | 15 | FR60102 |
| giallo | 2 | 2 | FR60100 |
| giallo | 2 | 5 | FR60105 |
| giallo | 2 | 7 | FR60103 |
| giallo | 3 | 3 | FR60106 |
| giallo | 3 | 6,35 | FR60107 |
| giallo | 3 | 10 | FR60104 |
| giallo | 3 | 12,7 | FR60108 |
| rosso | 1,5 | 8 | FR60201 |
| rosso | 1,5 | 15 | FR60202 |
| rosso | 2 | 2 | FR60200 |
| rosso | 2 | 5 | FR60205 |
| rosso | 2 | 7 | FR60203 |
| rosso | 3 | 3 | FR60206 |
| rosso | 3 | 6,35 | FR60207 |
| rosso | 3 | 10 | FR60204 |
| rosso | 3 | 12,7 | FR60208 |













Cilindriche, colorate con anello

Di forma cilindrica arrotondata con anello centrale, rivestite in PTFE, in diversi colori per applicazioni universali.

| Colore | Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|--------|-------------|--------------|---------|
| blu | 3,2 | 12,7 | FR60301 |
| blu | 8 | 12,7 | FR60300 |
| blu | 8 | 16 | FR60302 |
| blu | 8 | 22 | FR60305 |
| blu | 8 | 25,4 | FR60303 |
| blu | 8 | 38 | FR60304 |
| blu | 8 | 50,8 | FR60306 |
| blu | 12,7 | 76 | FR60307 |
| giallo | 3,2 | 12,7 | FR60401 |
| giallo | 8 | 12,7 | FR60400 |
| giallo | 8 | 16 | FR60402 |
| giallo | 8 | 22 | FR60405 |
| giallo | 8 | 25,4 | FR60403 |
| giallo | 8 | 38 | FR60404 |
| giallo | 8 | 50,8 | FR60406 |
| giallo | 12,7 | 76 | FR60407 |
| rosso | 3,2 | 12,7 | FR60501 |
| rosso | 8 | 12,7 | FR60500 |
| rosso | 8 | 16 | FR60502 |
| rosso | 8 | 22 | FR60505 |
| rosso | 8 | 25,4 | FR60503 |
| rosso | 8 | 38 | FR60504 |
| rosso | 8 | 50,8 | FR60506 |
| rosso | 12,7 | 76 | FR60507 |



Speciali



Sferiche

Ancoretta magnetica sferica con rivestimento in PTFE. Utili per l'agitazione di liquidi in recipienti molto piccoli, a fondo conico o in provette.

| Diametro mm | Codice |
|-------------|---------|
| 12 | FR00770 |



A stella

Ancorette magnetiche studiate per l'agitazione di liquidi in piccoli contenitori, rivestite in PTFE. Azione di miscelazione particolarmente efficace.

| Diametro mm | Altezza mm | Codice |
|-------------|------------|---------|
| 10 | 8 | FR00810 |
| 14 | 10 | FR00814 |
| 17 | 13 | FR00817 |



A disco

Ancorette magnetiche con forma convessa per agevolare l'aderenza, rivestite in PTFE. Azione di miscelazione particolarmente efficace. Il modello da mm 9 x 6 è utilizzabile anche in cuvetta da mm 10×10 .

| Diametro mm | Altezza mm | Codice |
|-------------|------------|---------|
| 9 | 6 | FR00836 |
| 10 | 6 | FR00837 |
| 20 | 10 | FR00838 |
| 30 | 12 | FR00839 |



Cilindrica, in vetro

Ancoretta magnetica cilindrica con rivestimento in vetro borosilicato. Idonea per alte temperature, resiste fino a 274°C.

Nessuna interferenza con le soluzioni

Nessuna interferenza con le soluzioni miscelate.

| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 6 | 22 | FR00728 |
| 9,5 | 12,7 | FR00729 |
| 9,5 | 25,4 | FR00730 |
| 9.5 | 38 | FR00731 |

per Grandi Volumi



A rocchetto

Rivestimento in PTFE, ottima aderenza, superficie di contatto molto ridotta ed elevata forza di agitazione anche a basse velocità. La forma particolare le rende adatte per l'agitazione di grossi volumi di liquido. (*diametro del disco)

| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 20* | 37 | FR00777 |
| 20* | 54 | FR00778 |
| | | |



Accessori



Asta recupero PTFE

Asta magnetizzata rivestita in PTFE con magnete inserito all'interno.

Lunghezza totale mm 300. Diametro mm 11.

| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 11 | 300 | FR00710 |



Magnete con asta per recupero ancorette

Il magnete è inserito nell'asta per cui non viene in contatto con il liquido.


| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 8 | 150 | FR37760 |
| 8 | 250 | FR37765 |
| 8 | 350 | FR37770 |



Asta per recupero ancorette, PP

In polipropilene, con anello, il magnete è inserito nell'asta per cui non viene in contatto con il liquido.

| Diametro mm | Lunghezza mm | Codice |
|-------------|--------------|---------|
| 10 | 300 | FR37750 |
| 10 | 450 | FR37755 |



Recupero ancorette con pomello

Facile recupero delle ancorette magnetiche dai contenitori. La potente calamita blocca l'ancoretta ed elimina il rischio di spruzzi quando viene inserita in un contenitore pieno di liquido ed altresì consente nello stesso modo il recupero a fine miscelazione. Attrae e trattiene ancorette con lunghezza fino a mm 80. Le dimensioni del magnete ed il pomello facilitano l'operatività. Codice FR 37240