

VELP Scientifica - Agitatori ad Asta



	ES	LS	DLS	LH	DLH	PW	
Impostazione velocità rpm	da 50 a 1300	da 50 a 2000	da 50 a 2000	da 50 a 2000	da 50 a 2000	da 20 a 1200	
Volume L	fino a 15	fino a 25	fino a 25	fino a 40	fino a 40	fino a 70	
Massima viscosità mPa*s	1,000	25,000	25,000	50,000	50,000	100,000	
Momento torcente max Ncm	15	40	40	80	80	120	
Apertura mandrino mm	da 1 a 10	da 1 a 10	da 1 a 10	da 1 a 10	da 1 a 10	da 1 a 10	
Display digitale / controtorzione			•		•		
Dimensioni (LxHxP)	mm	80x160x200	80x215x196	80x215x196	80x230x196	80x230x196	80x230x196
	(in)	(3.1x6.3x7.9)	(3.1x8.5x7.7)	(3.1x8.5x7.7)	(3.1x9.0x7.7)	(3.1x9.0x7.7)	(3.1x9.0x7.7)
Peso	Kg	1.3	2.3	2.5	2.9	3.0	2.9
	(lb)	(2.9)	(5.1)	(5.5)	(6.4)	(6.6)	(6.4)
Alimentazione	80 ÷ 260 V	80 ÷ 260 V	80 ÷ 260 V	80 ÷ 260 V	80 ÷ 260 V	80 ÷ 260 V	
Potenza	30 W	120 W	120 W	190 W	190 W	190 W	



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20

24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219

Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it