



FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it

SAFETYBOX AB 900/50

Scheda Tecnica

ARMADIO DI SICUREZZA ASPIRATO PER LO STOCCAGGIO DI 70 LITRI PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, BASI. MARCHIO CE. CERTIFICATO TÜV n. Z1 05 08 31739 012

- Armadio di sicurezza rispondente alle norme **DIN31001-1 / DIN4554 / ZH1/428 secondo test TÜV PP 51021:1996.**
- Costruito in **acciaio decappato ed elettrozincato**, spessore 10/10, con verniciatura a **polveri epossidiche antiacido** e passaggio in galleria termica a 200° C. Verniciatura liscia nelle parti più delicate e bucciata nelle parti più esposte. **Spessore della verniciatura** da un minimo di **60 µm** (micron) ad un massimo di **250 µm** (micron), come da procedura UNI EN ISO 9001:2000.
- Due comparti separati uno per acidi e uno per basi.
- **Vasche di fondo a tenuta stagna con griglie forate che fungono da ripiano**, in acciaio spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche antiacido su un lato e in INOX AISI 304 sull'altro lato. Capacità di ogni vasca circa 7 litri. Portata 40/100 Kg.
- Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- Maniglie di sicurezza conformi alle norme antinfortunistiche con nuova **serratura a chiave push&lock**.
- **Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80** (ex EN 61010/1 e CEI 66-5) realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- Alimentazione : 220/230 Volt
- Assorbimento: 21 W
- Fusibili 5 x 20 F da 500 µA
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- **Predisposizione per filtro a carboni attivi CARBOX® (mod. F007).**
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio (utile per compensare irregolarità del pavimento).
- Morsetto di 'terra' per prevenire le cariche elettrostatiche.
- Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- **Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio (removibile).**
- **Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.**
- Manuale d'uso e manutenzione.

Dimensioni esterne : mm 900 x 500 x 720 (620) h

Dimensioni interne : mm 380 + 380 x 488 x 580 h

Peso : Kg 70

Volume interno : 215 litri