



FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it



SAFETYBOX AC 600 T30

Scheda Tecnica

**ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI 100 LITRI DI PRODOTTI
LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI
CONFORME NORME EN 14470-1
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 'TYPE 30' - 30 min. –
CERTIFICATO TÜV No. Z1 09 04 31739 020**

- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.
 - Costruito completamente in **acciaio decappato**, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C.
 - Nuova tecnica di costruzione con **doppio involucro** composto da due scocche, interna ed esterna.
 - **Coibentazione ignifuga** composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico.
 - **Scocca interna** con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi.
 - **Guarnizione termoespandente** (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
 - **Guarnizione termoespandente supplementare** con protezione 'fumi freddi e caldi'.
 - **Chiusura porta a battente con ritorno automatico.**
 - Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori completo di **due valvole di sicurezza** a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10 ° poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma.
 - 3 ripiani in **acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche** montati su staffe regolabili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Capacità del ripiano circa 7 litri. **Portata del ripiano kg. 50.**
 - Vasca di fondo in **acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche**, capacità di raccolta circa 23 litri.
 - **Sistema di chiusura di sicurezza brevettato 'Ignis-lock'** che mantiene chiusa la porta in caso di incendio.
 - Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
 - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
 - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
 - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
 - **Nuova progettazione dello zoccolo** per rendere agevole lo spostamento dell'armadio. Con frontalino di copertura.
 - **Assicurazione RC prodotti** per tutta la vita dell'armadio.
-
- Dimensioni esterne : mm 680x650x1985 h
 - Ingombro massimo profondità : mm 740
 - Dimensioni interne : mm 515x512x1685 h
 - Peso : kg 281
 - Volume interno : circa 444 litri