

BAGNI A ACQUA

SERIE BM

Il sistema di costruzione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Le vasche di contenimento sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni, permettendo una distribuzione migliore del calore ed eliminano il pericolo di perdite del liquido in esse contenute, vengono dotati di livello troppo pieno.

Le custodie esterne e la piastra sul fondo sono costruite con una robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 e l'isolamento termico tra le custodie e le vasche sono realizzate in fibra di vetro.

Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere facili da pulire. Il controllo e la regolazione della temperatura avviene mediante un termostato con scala in °C e sonda ad immersione ad espansione di fluido, e di un secondo termostato di sicurezza regolabile con spia rossa di allarme.

Interruttore generale ON/OFF con luce verde protetto contro la penetrazione dei liquidi ed una luce arancio che segnala quando gli strumenti stanno operando.



V/Hz 230/50-60	CLASSE DI SICUREZZA 3,1	CLASSE DI PROTEZIONE IP 43
-------------------	----------------------------	-------------------------------

Dati Tecnici		BM 4	BM 12
Capacità vasca	lt	6	13
Dispositivo livello		Si	Si
Temperatura da	°C	+30 a +120	+30 a +120
Precisione in vasca H ₂ O	°C	± 1,5	± 1,5
Potenza resistenza riscaldante	W	1000	1400
Dimensioni interne Ø x H	mm	220 x 150	270 x 200
Dimensioni esterne Ø x H	mm	305 x 260	390 x 340
Peso	Kg	5,2	8,2
Codici		610.1010.04	610.1010.12

ACCESSORI

Coperchio in acciaio ad anelli concentrici

Codici	610.1010.24	610.1010.32
---------------	--------------------	--------------------

Portaprovette a tre piani in acciaio

	36 fori Ø 21	60 fori Ø 21
Codici	212.9260.03	212.9260.04



FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it



BAGNOMARIA IN RAME

Con riscaldamento attraverso lampade BUNSEN
Completo di anelli concentrici e sostegno in acciaio verniciato a forno.

Ø superiore mm	Senza livello Codici	Con livello Codici
120	610.0101.10	610.0102.10
160	610.0101.12	610.0102.12

