

# Mod. 350

## Bagni Universali



## Universals Baths



**Fapa s.a.s.**  
Via Pascoletto, 20  
24040 Lallio (BG)  
Tel. 035.6221219  
Fax. 035.4372675  
fapa@fapa.bg.it  
www.fapa.bg.it



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

- Costruzione esterna in acciaio INOX AISI 304.
- Vasca in acciaio INOX cilindrica.
- Ottimo isolamento termico.
- Piano copriresistenze piano.
- Interruttore generale bipolare luminoso.
- Fusibili bipolari.

### VERSIONE BASE +110°C MAX :

- Termostato ad espansione con scala analogica.
- Termostato di sicurezza indipendente.

### VERSIONE DIGITALE +220°C MAX :

- Microprocessore PID Digitale, funzione Autotuning, Calibrabile Sonda PT100.
- Relè statico zero crossing.
- Termostato di sicurezza indipendente.

### ACCESSORI A RICHIESTA

- Portaprovette 16 posti diam. 21 mm.
- Coperchio di chiusura vasca piano.
- Coperchio di chiusura palloni diam. 50 mm.
- Portaprovette 22 posti diam. 21 mm.
- Coperchio di chiusura vasca piano.
- Coperchio di chiusura palloni diam. 50 mm.
- Portaprovette 36 posti diam. 21 mm.
- Coperchio di chiusura vasca piano.
- Coperchio di chiusura palloni diam. 50 mm.
- Portaprovette 52 posti diam. 21 mm.
- Coperchio di chiusura vasca piano.
- Coperchio di chiusura palloni diam. 50 mm.

### MAIN FEATURES :

- Stainless Steel outer casing AISI 304.
- Cylindrical Stainless Steel tank.
- Efficiency thermal insulation.
- False bottom to protect heaters.
- Lighting main switch two poles.
- Two pole fuses.

### BASIC VERSION +110°C MAX :

- Fluid expansion thermostat with analogue scale.
- Independent Safety Thermostat.

### DIGITAL VERSION +220°C MAX :

- PID Microprocessor, Digital Autotuning, Calibrable. PT100 Probe
- Solid State Relay, zero crossing.
- Independent Safety Thermostat

### OPTIONS

- Rack 16 places diam. 21 mm.
- Flat lid.
- Lid with 1 hole diam. 50 mm.
- Rack 22 places diam. 21 mm.
- Flat lid.
- Lid with 1 hole diam. 50 mm.
- Rack 36 places diam. 21 mm.
- Flat lid.
- Lid with 1 hole diam. 50 mm.
- Rack 52 places diam. 21 mm.
- Flat lid.
- Lid with 1 hole diam. 50 mm.

Mod. 350 Ver. 01/05/01

SPECIFICHE		MOD. 350				SPECIFICATIONS
CODICE	BC350160TS	BC350200TS	BC350240TS	BC350280TS	CODE	
DIM. UTILI DIAMxPROF mm					INNER DIM. DIAMETERxDEEP mm	
DIAMxPROF	160x120	200x180	240x190	280x220	DIAMETERxDEEP	
VOLUME litri	2,5	6,0	9,0	14,0	VOLUME litres	
ALIMENTAZIONE 220 V - 50 Hz					ELECTR. SUPPLY 220 V - 50 Hz	
POTENZA W	500	800	1000	1500	POWER W	
DIM. ESTERNE/IMBALLO mm					EXTERNAL DIM./PACKINGmm	
L	300/400	340/440	380/480	420/520	W	
P	250/350	290/390	330/430	370/740	D	
A	180/280	240/340	260/360	290/390	H	
PESO NETTO/LORDO Kg	8/10	10/12	12/15	14/18	NET WEIGHT/GROSS Kg	

Il costruttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto. The manufacturer reserves the right to change the design and the features of the product.



**Fapa s.a.s.**  
Via Pascoletto, 20  
24040 Lallio (BG)  
Tel. 035.6221219  
Fax. 035.4372675  
fapa@fapa.bg.it  
www.fapa.bg.it



BAGNI/BATHS

INCUBATORI/INCUBATORS

STUFE/OVENS

YOUR DISTRIBUTOR