



FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it



Scheda Tecnica

CAPPA ASPIRANTE FILTRATA AD USO FARMACEUTICO: **CAP. FARM 60**

- Cupola costruita in ABS (copolimero di ACRILONITRILE-BUTADIENE-STIRENE) estruso. Si tratta di materiale dalle buone proprietà fisiche e di elevata rigidità; colore giallo.
- Protezioni laterali in PLEXIGLASS trasparente e profili in ALLUMINIO estruso di colore giallo a riprendere la cupola della cappa.
- Sistema di ventilazione e filtro sono posizionati all'interno della cupola.
- CAP.FARM. è indicata, in particolare, ad evitare contaminazioni particellari durante l'allestimento, in farmacia, di preparazioni passibili di produrre polveri.
- Tipologia filtro: filtro assoluto H14, in grado di fermare fino a 99,999% 0,5 micron. Filtro di facile rimozione per la sostituzione.
- Tipologia aspiratore: alimentazione 230 V; assorbimento elettrico: 34/49 Watt; frequenza: 50/60 Hz; portata d'aria: 332 mc/h.
- Dimensioni ingombro : mm 600 x 550 x 870 h
- Dimensioni accesso : mm. 360 x 530 h
- Peso : 24 Kg

CAPPA ASPIRANTE FILTRATA CON BRACCIO: **CAP. FARM 60/B**

- Cupola in ABS estruso con le stesse caratteristiche sopra descritte, incluso filtro assoluto HEPA ed aspiratore.
- Dotata di braccetto mobile a parete che rende possibile lo spostamento della cappa in più direzioni, permettendo così di posizionarla sopra al banco di lavoro al momento utilizzato. Il braccio a parete va fissato ad una parte portante.
- Dimensioni ingombro : mm 600 x 560 x 860 h
- Dimensioni accesso : mm. 370 x 520 h
- Peso : 19,5 Kg
- Estensione braccio: min mm. 900 – max mm 1900
- Rotazione braccio: 180°. Rotazione cappa su se stessa su perno cilindrico.
- Escursione alto-basso: mm. 450