

Centrifughe da banco per vetrini

Slide Spinner

Centrifuga dalle dimensioni ridotte, ideale per l'asciugatura di vetrini. Prima di analizzare i vetrini è necessario rimuovere tutto il tampone di lavaggio, e questa è una fase critica per ottenere i migliori risultati di analisi. Slide Spinner asciuga 2 vetrini in meno di 10 secondi; si inseriscono semplicemente i vetrini nelle cassette portavetrini e si chiude il coperchio; la centrifuga accelererà rapidamente fino a 4.800 RPM, velocità ottimale per una veloce asciugatura senza formazione di schizzi. Aprendo il coperchio il rotore si ferma e si possono togliere i vetrini asciutti. Le cassette portavetrini, riutilizzabili, trattengono il liquido e sono facilmente rimovibili per versarlo fuori.

La dotazione standard comprende il rotore ed un set di due cassette portavetrini C1303-SC.



modello	Slide Spinner
massimo volume di carico (ml)	2 vetrini standard
velocità (RPM)	4.800
dimensioni esterne (mm)	150×150×117
peso (Kg)	0,450
alimentazione	230V

Centrifughe da banco per micropiastre

Plate Spinner

La centrifuga Plate Spinner è la prima centrifuga progettata appositamente per la rapida e facile centrifugazione di campioni in micropiastre. Le centrifughe che accolgono micropiastre sono, normalmente, unità di grandi dimensioni che occupano prezioso spazio sul banco di lavoro. Il design unico di Plate Spinner ha come conseguenza un'impronta estremamente ridotta, poco superiore ai 150×150 mm. Due piastre standard vengono caricate attraverso una fessura posta sulla parte superiore della centrifuga. Le piastre sono caricate verticalmente; la tensione superficiale mantiene i campioni in posizione, senza pericolo di versamento. Premendo il bottone posto davanti all'unità, il rotore accelera rapidamente fino a 2.500 RPM; rilasciando il bottone entra in funzione il freno che porta il rotore fino a fermarsi. Possibilità di essere utilizzata in camera fredda. Brevetto in registrazione.



modello	Plate Spinner
massimo volume di carico (ml)	2 micropiastre standard
velocità (RPM)	2.500
dimensioni esterne (mm)	152,4×152,4×177,8
peso (Kg)	1,5
alimentazione	230V

Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it

