



Distillatori in vetro

2202 - 2204 - 2208

Distillatori d'acqua completamente automatici, adatti ad essere collocati su banco o montati a muro. Esterno verniciato a polvere con resine epossidiche. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono in vetro borosilicato. Elemento riscaldante rivestito in quarzo. Alimentazione acqua attraverso una valvola solenoide integrata: avvia il flusso dell'acqua quando il distillatore viene messo in funzione. Il processo di distillazione è visibile attraverso lo schermo infrangibile posto sul frontale dell'unità. Controllo elettronico di livello durante tutto il processo di distillazione. Arresto dell'acqua in caso di mancanza di energia elettrica. Il controllo di livello nella caldaia interrompe l'energia elettrica in caso di carenza d'acqua. Rivelatore elettronico di impurità: effettua il risciacquo e la pulizia dell'evaporatore. La qualità del distillato è conforme ai requisiti della Pharmacopea internazionale.



modello	2202	2204	2208
codice	22.2860.82	22.2865.82	22.2870.82
produzione oraria acqua distillata (lt/h)	2	4	8
conducibilità del distillato a 20°C (µS/cm)	2,2	2,2	2,2
quantità acqua di raffreddamento (lt/h)	48	96	144
dimensioni (mm)	650×200×390	650×200×390	650×365×390
peso (Kg)	16	17	24
alimentazione – consumo	230V 1.500W	230V 3.000W	400V trifase+0 6.000W

ACCESSORI

modello	descrizione
2943	Set di tubi. Composto da tubi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua (1,5/1,0 m), per il prelievo del distillato (0,5 m) e clips
2948	Set di tubi. Composto da tubi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua (1,5/1,0 m), per il prelievo del distillato (0,5 m) e clips, per distillatori con Alimentazione acqua separata 2902
2902	Alimentazione acqua separata. Permette di alimentare l'evaporatore con acqua desalinizzata, ed il condensatore con acqua di rubinetto o trattata con fosfato
2904*	Sistema di pre-trattamento "Filtro Dechloratore". Elimina il cloro dall'acqua di rubinetto. Connettori: 12,7 mm Ø. Completo di prima carica 2905
2905	Carica di ricambio per filtro dechloratore 2904
2906*	Sistema di pre-trattamento "Cartuccia per fosfato". Impedisce la cristallizzazione di sali nel condensatore tramite fosfatazione dell'acqua di rubinetto. Connettori: 12,7 mm Ø. Completo di prima carica 2907
2907	Carica di ricambio di fosfato per cartuccia 2906
2912*	Sistema di pre-trattamento "Pre-filtro 1 µm". Protegge il distillatore da contaminanti. Connettori: 12,7 mm Ø. Completo di cartuccia filtrante 2913
2913	Cartuccia filtrante di ricambio per pre-filtro 2912
2921	Supporto da muro per 1 sistema di pre-trattamento. Completo di viti per il fissaggio del sistema di pre-trattamento al supporto da muro
2922	Supporto da muro per 2 sistemi di pre-trattamento. Completo di 1 connettore per il collegamento dei sistemi di pre-trattamento e di viti per il loro fissaggio al supporto da muro
2923	Supporto da muro per 3 sistemi di pre-trattamento. Completo di 2 connettori per il collegamento dei sistemi di pre-trattamento e di viti per il loro fissaggio al supporto da muro
2908	Interruttore controllo di livello. Interrompe energia elettrica e flusso d'acqua quando un serbatoio esterno (non incluso) è pieno.

* Per l'esatta sequenza delle connessioni dei sistemi di pre-trattamento consultare la tabella a pag. 22