

## MEDIKA 2T 1500 ECT-F TOUCH



### Caratteristiche

<b>Campo Temperatura</b>	+2 / +15 °C
<b>Capacità</b>	620 + 620 lt (21,91 + 21,91 cu ft) <i>Capacità lorda 620 + 620 lt (21,91 + 21,91 cu ft)</i>
<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 144 (72+72) x 82,5 x 205 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 60 x 68,6 x 150,5 (x2); Peso kg 270 (135+135)</i>
<b>Struttura ed Isolamento</b>	acciaio plastificato bianco antibatterico int/est, oppure int. acciaio inox AISI 304 ed est. acciaio plastificato bianco antibatterico; spessore 60 mm
<b>Piedi</b>	n.8 piedi regolabili in altezza
<b>Porta</b>	n.2 porte in vetro temprato a triplo spessore
<b>Illuminazione</b>	Full Led ad intensità variabile
<b>Allestimento Consigliato</b>	n.6 ripiani (3+3)  <i>Assetto interno con possibilità di inserire:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ripiani a griglia su clips regolabili in altezza (dim.cm.66x56);</li> <li>• cassette completamente estraibili in alluminio con divisori (dim. cm.15,4 x 60 x 7,5 per 3 spazi);</li> <li>• cestelli in acciaio inox su guide dim.cm. 49x60x15;</li> <li>• Possibilità di aggiungere anche rack in acciaio cm.14x50x15</li> </ul>
<b>Controllore</b>	N.2 ECT-F TOUCH  <i>CONTROLLORE ECT-F TOUCH con registrazione delle temperature e sistema d'allarme integrato. Nuovo controllore con display TFT 7" Touch Screen, facilmente leggibile anche a distanza, con grafico in tempo reale delle temperature e tutti i dati operativi sempre rilevabili dalla homepage.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione della temperatura giornaliera e settimanale degli ultimi 10 anni</li> <li>• Sistema di allarme acustico e visivo per alta e bassa temperatura, porta aperta, condensatore sporco, guasti funzionali, ecc.</li> <li>• Termostato di sicurezza integrato per prevenire il congelamento e il surriscaldamento.</li> <li>• SD card frontale per la storicizzazione dei dati funzionali del sistema, la termo-registrazione delle temperature per 10 anni, la documentazione tecnica in formato digitale (es. libretto di utilizzo, schemi elettrici, esplosi ricambi, ecc.)</li> <li>• Porta USB frontale per scarico immediato dei dati di registrazione.</li> <li>• Sezione multimediale con Tutorial con filmati di utilizzo, di manutenzione, schemi elettrici, esplosi ricambi, ecc.</li> <li>• Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi</li> <li>• Uscita RS485 e RJ45</li> <li>• Password di accensione/spengimento</li> <li>• Predisposizione per moduli GSM e WiFi</li> <li>• Web server integrato</li> </ul>
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per temperature e guasti, con registrazione automatica
<b>Termostato di sicurezza</b>	
<b>Registrazione dati ed eventi</b>	ultimi 10 anni su sd card; 1 anno su flash memory.
<b>Grafico temperature</b>	N.2 grafici in real-time, uno per ciascun vano, personalizzabili e sempre visibili a display
<b>Connettività</b>	Porte USB-SD-SIM con accesso frontale; contatto pulito; porte seriali RS485 e RJ45
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata forzata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione acqua di condensa

### Dati Tecnici

#### Dettagli

- Refrigerante: R134A CFC free
- Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz
- Consumo nelle 24H: 5,3 kW/24H
- Assorbimento istantaneo: 0,37+0,37 kW (2,4+2,4 A)
- Rumorosità < 53 dB
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +16/+38 °C; umidità 60%
- Presa: Schuko

<b>Conformità Direttive</b>	2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 93/42/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cartone su pallet  N.2 colli di dim. cm.76x87x212; Kg.155  • Possibilità di imballo in gabbia di legno: N.2 colli di dim. cm.86x92x213; Kg.172

## Accessori

### Serratura elettronica

*Serratura digitale, permette di aprire la porta cliccando un'icona a display. L'apertura della porta può essere protetta da password. Chiave meccanica fornita in dotazione in caso di guasto.*

### Ruote con freno

### Ripiano supplementare

### Cassetto estraibile in alluminio con divisori

### Frontale in plexiglass per cassetto

### Cestello in filo d'acciaio H mm 148

### Cassetto scorrevole in filo d'acciaio su guide H mm 62

### Rack in filo d'acciaio cm 14 x 50 x 15 H (max 3 per ripiano)

### Batterie a Tampone

*n.8 pile Stilo AA tipo Ni-MH ricaricabili, ecologiche e facilmente sostituibili, per allarme black-out*

### Morsettiera esterna per RS485-Ethernet-Contatto secco

### Dmlp Digital Monitor Touch

*Sistema di allarme acustico/visivo e di registrazione completamente indipendente, con precisione di 0,1 °C grazie alla sonda PT100 utilizzata per il rilevamento della temperatura. Il DMLP assumerà le funzioni di allarmi quando installato come modulo integrato sui principali ECT-F del controller Touch. Il modulo è alimentato da batterie ricaricabili standard (include il Kit batterie di back-up) per registrare le temperature e gli eventi in caso di mancanza di alimentazione. Il download dei dati è gestito dal software CAPTURE fornito in dotazione sulla scheda SD, grazie al quale è possibile creare grafici e tabelle dei dati registrati.*

### Modulo GSM

*Modulo plug-in per la notifica tramite sms di monitoraggio, allarmi e guasti del frigorifero su numeri cellulari.*

### Modulo Wi-fi

*Modulo plug-in per connessione, monitoraggio e gestione wireless del frigorifero*

78

78

### Kit Conformità DIN 58345

*Include serratura elettronica, batterie a tampone per allarme black-out e morsettiera esterna per contatto pulito*

### Presse interne

### Prese interne (n.2 con On/OFF)

### Foro passacavi mm 35 con tappo

### Foro mm 15

### Sonda umidità

### Sonda PT100 contatti liberi

### Stabilizzatore di tensione di rete

### Modulo convertitore 4-20mA

*con contatti esterni inclusi (questo accessorio esclude il modulo Gsm)*

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

Imballo in gabbia

---



**Fapa s.a.s.**

Via Pascoletto, 20

24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219

Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it