Centrifughe

BEST SELLER

Centrifughe da banco per microvolumi

Spectrafuge™ Mini

Centrifuga dalle dimensioni ridotte, richiede infatti meno di 15 cm di spazio, ideale per microfiltrazioni e brevi centrifugazioni di provette. Il coperchio trasparente è imperniato su di una cerniera in acciaio inox e si apre esercitando pressione sulla piastra situata sul frontale della macchina. L'interruttore posto sul lato dell'unità permette l'avvio e lo stop; con l'interruttore su "ON" si può avviare o interrompere il funzionamento chiudendo o aprendo il coperchio. Rotori facilmente intercambiabili.
Spectrafuge™ Mini è disponibile in 5 differenti colori per il coperchio: grigio, blu, verde, rosso e viola. La dotazione standard comprende il rotore per 6 provette da 1,5/2,0 ml C1300-RT, un set di 6 adattatori per provette da 0,5/0,6 ml C1205, un set di 6 adattatori per provette da 0,25/0,4 ml C1206 e il rotore per 2 strisce da 0,2 ml C1300-RTS.

modello	Spectrafuge™ Mini
massimo volume di carico (ml)	6×2
velocità (RPM)	6.000
RCF massima (×g)	2.000
dimensioni esterne (mm)	150×150×117
peso (Kg)	0,450
alimentazione	230V

PREZZO RIBASSATO

Ricambi: rotori

modello	C1300-RT	C1300-RTS
capacità	6 provette da 1,5/2,0 ml	2 strisce da 0,2 ml
velocità massima (RPM)	6.000	6.000
RCF massima (×g)	2.000	1.177

Accessori:

modello	descrizione
C1205	Set di 6 adattatori per provette da 0,5/0,6 ml. Solo per rotore C1300-RT.
C1206	Set di 6 adattatori per provette da 0,25/0,4 ml. Solo per rotore C1300-RT.
C1222	Set di 6 adattatori per provette da 0,2 ml. Solo per rotore C1300-RT.

Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it