Omogeneizzatori

Omogeneizzatori a lame rotanti capacità 4 litri

24CB9EC

Design ergonomico per un facile sollevamento ed una facile pulizia. Nuovo pannello di controllo con funzione "Pulse". Il sistema con cuscinetto a sfera "hi-tech", di precisione, sigillato, allunga la vita di questa unità. I piedini in gomma antiscivolo, con la base larga e profonda, mantengono stabilità. Ottimo isolamento del motore per operazioni silenziose. Contenitore con due manici per sollevarlo, trasportarlo e versarne il contenuto in modo facile e sicuro. La dotazione standard di 24CB9EC comprende il contenitore CAC72.

modello	24CB9EC (*)
codice	22.5415.82
volume contenitore (lt)	4
materiale contenitore	Acciaio inox
posizioni interruttore	Off - Lo - Med - Hi - Pulse
velocità (RPM)	16.000 - 18.000 - 20.000 - 20.000
alimentazione	240V

Accessori

modello	descrizione	
CAC70	Contenitore da 4 litri con due manici. In acciaio inox. Completo di coperchio in acciaio inox.	
CAC72	Contenitore da 4 litri con due manici. In acciaio inox. Completo di coperchio in policarbonato.	
2610C	Contenitore da 4 litri con base refrigerabile. In acciaio inox. Non comprende il coperchio.	
2610F	Sistema antischiuma. In acciaio inox. Schermo regolabile. Fornito con coperchio e guarnizione. Da usare con il contenitore 2610C o con i contenitori da 4 litri.	
2610T	Serpentina per il controllo della temperatura. In acciaio inox. Fornito con coperchio e guarnizione. Da usare con il contenitore 2610C o con i contenitori da 4 litri.	
AD1	Adattatore. Permette l'uso dei contenitori da 1 – 1,2 – 1,5 litri e dei mini contenitori degli omogeneizzatori da 1 litro. Per la scelta, consultare la sezione: "OMOGENEIZZATORI A LAME ROTANTI CAPACITA' 1 LITRO"	

FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18

Omogeneizzatori a lame rotanti capacità 2 litri

HGB50E HGB55E

Omogeneizzatori specificamente progettati per processare fino a 2 litri di materiale ad alto contenuto di liquido. Robusti e potenti, a 2 velocità, possono emulsionare, omogeneizzare, macinare, tagliuzzare, disintegrare e miscelare una vasta gamma di prodotti in pochi secondi.
La dotazione standard di HGB50E comprende il contenitore CAC59.
La dotazione standard di HGB55E comprende il contenitore CAC31.

HGB50E

Modello	HGB50E	HGB55E (*)
volume contenitore (lt)	2	2
materiale contenitore	Policarbonato	Acciaio inox
posizioni interruttore	Off - Lo - Hi	Off - Lo - Hi
velocità (RPM)	19.000 - 23.000	19.000 - 23.000
alimentazione	240V	240V

Accessori

modello	descrizione	
CAC59	Contenitore da 2 litri con un manico. In policarbonato. Completo di coperchio.	
CAC31	Contenitore da 2 litri con un manico. In acciaio inox. Completo di coperchio.	
CAC21	Contenitore da 1,4 litri con un manico. In policarbonato. Completo di coperchio.	
SS810	Contenitore da 2 litri con un manico. In acciaio inox. Completo di coperchio in acciaio inox.	
AD2	Adattatore. Permette l'uso dei contenitori da 1 – 1,2 – 1,5 litri e dei mini contenitori degli omogeneizzatori da 1 litro. Per la scelta, consultare la sezione: "OMOGENEIZZATORI A LAME ROTANTI CAPACITA' 1 LITRO"	

FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it

Omogeneizzatori a lame rotanti capacità 1 litro

Serie 800

Struttura motore rivestita con sostanza epossidica. 1 Velocità. 800EB è solo la base motore. La dotazione standard di 800EG comprende il contenitore CAC32. La dotazione standard di 800ES comprende il contenitore CAC33.

800EG

Modello	800EB (**)	800EG (*)	800ES (*)
volume contenitore (lt)	-	1,25	1
materiale contenitore	-	Vetro	Acciaio inox
posizioni interruttore	Off - Hi	Off - Hi	Off - Hi
velocità (RPM)	22.000	22.000	22.000
alimentazione	240V	240V	240V

Serie 8011

Struttura motore rivestita con sostanza epossidica. 2 Velocità. 8011EB è solo la base motore. La dotazione standard di 8011EG comprende il contenitore CAC32. La dotazione standard di 8011ES comprende il contenitore CAC33.

8011EG

modello	8011EB (**)	8011EG (*)	8011ES (*)
volume contenitore (lt)	-	1,25	1
materiale contenitore	-	Vetro	Acciaio inox
posizioni interruttore	Off - Lo - Hi	Off - Lo – Hi	Off - Lo - Hi
velocità (RPM)	18.000 - 22.000	18.000 - 22.000	18.000 - 22.000
alimentazione	240V	240V	240V

Serie 8010

Struttura motore rivestita con sostanza epossidica. 2 Velocità. Timer meccanico 60 secondi. 8010EB è solo la base motore. La dotazione standard di 8010EG comprende il contenitore CAC32.
La dotazione standard di 8010ES comprende il contenitore CAC33.

8010EG

modello	8010EB (**)	8010EG (*)	8010ES (*)
volume contenitore (lt)	-	1,25	1
materiale contenitore	-	Vetro	Acciaio inox
posizioni interruttore	Off - Lo - Hi	Off - Lo – Hi	Off - Lo - Hi
velocità (RPM)	18.000 - 22.000	18.000 - 22.000	18.000 - 22.000
alimentazione	240V	240V	240V

FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it

Serie LB20

Struttura motore rivestita con sostanza epossidica. Velocità regolabile in continuo. La dotazione standard di LB20EG comprende il contenitore CAC32. La dotazione standard di LB20ES comprende il contenitore CAC33.

LB20EG

modello	LB20EG (*)	LB20ES (*)
volume contenitore (lt)	1,25	1
materiale contenitore	Vetro	Acciaio inox
velocità (RPM)	500 ÷ 20.000	500 ÷ 20.000
alimentazione	240V	240V

FAPA sas
Via Pascoletto 20
-24040, LALLIO (BG)
tel. 035 622 12 18
fax 035 437 26 75
info@fapa.bg.it

Accessori

modello	descrizione	
CAC32	Contenitore da 1,25 litri con un manico. In vetro. Completo di coperchio.	
CAC33	Contenitore da 1 litro con un manico. In acciaio inox. Completo di coperchio.	
CAC19	Contenitore da 1,25 litri con un manico. In policarbonato. Completo di coperchio.	
CAC64	Contenitore da 500 ml. In polipropilene. Completo di coperchio a vite.	
SS510C	Contenitore da 1 litro con base refrigerabile. In acciaio inox. Coperchio in acciaio inox.	
SS515	Contenitore da 1 litro. In acciaio inox. Coperchio in acciaio inox. Guarnizione in Teflon.	
SS610	Contenitore da 1 litro con un manico. In acciaio inox. Coperchio in acciaio inox.	

SS510F	Sistema antischiuma. In acciaio inox. Schermo regolabile. Da usare con i contenitori SS510C e SS515.	
SS610F	Sistema antischiuma. In acciaio inox. Per i contenitori SS610 e CAC33.	
SS510T	Serpentina per il controllo della temperatura. In acciaio inox. Da usare con i contenitori SS510C e SS515.	
SS610T	Serpentina per il controllo della temperatura. In acciaio inox. Da usare con i contenitori SS610 e CAC33.	
SS510A	Coperchio con tubo di aspirazione. In acciaio inox. Permette l'aggiunta o la rimozione di campione durante il funzionamento senza togliere il coperchio. Da usare con i contenitori SS510C e SS515.	
SS510S	Contenitore da 1 litro con coperchio ermetico. In acciaio inox. Guarnizioni a tenuta.	
MC1	Mini contenitori in acciaio inox con coperchio in plastica chimicamente resistente ed autoclavabile. Volume 12-37 ml.	
MC2	Mini contenitori in acciaio inox con coperchio in plastica chimicamente resistente ed autoclavabile. Volume 37-110 ml.	
MC3	Mini contenitori in acciaio inox con coperchio in plastica chimicamente resistente ed autoclavabile. Volume 50-250 ml.	