

# RS 15d

POMPA PER VUOTO ROTATIVA A PALETTE  
ROTATIVE OIL SEALED VACUUM PUMP

## Caratteristiche

- **Pompa per alto vuoto** rotativa a palette bi-stadio con lubrificazione forzata
- **Alta capacità di aspirazione** con dimensioni e pesi contenuti
- **Valvola zavorratrice** per l'eliminazione dei gas condensabili
- **Bassa rumorosità** e vibrazioni ridotte
- **Equipaggiamento elettrico** integrato con protezione IP54, protettore termico per il motore
- **Valvola di non ritorno** in aspirazione contro le risalite d'olio
- **Sistema completo** di maniglia, basamento interruttore e cavo di alimentazione
- Motore ad **alta coppia di spunto** per partenze sicure anche alle basse temperature e sottovuoto

## Features

- **High double stage** rotative vanes oil sealed vacuum pump
- **Large pumping speed** with a small weight and dimensions
- **Gas ballast valve** to purge oil from condensable gasses (water vapor)
- **Quiet operation** and low vibration
- **Electric components** high protection grade IP54, thermal protector for the motor
- **Anti suck-back valve** to avoid oil flow back at pump's stop.
- **Pump complete** of handle, base, light switch and power cord.
- **High torque motor** for easy start up also with low temperature and under vacuum

### Vari accessori disponibili a richiesta:

**Filtri di aspirazione, kit antivibranti, cavi di alimentazione elettrica, motorizzazioni a voltaggio speciale, raccordi speciali,...**

Tutti i dati contenuti in questo documento sono modificabili senza preavviso  
All data can be changed without advance notification



| Codice                                  | 910801                     |      |
|---|----------------------------|------|
| Porta nominale<br>Nominal displacement  | m <sup>3</sup> /h<br>@50Hz | 15   |
| Portata effettiva *<br>Pumping speed    | m <sup>3</sup> /h<br>@50Hz | 13   |
| Vuoto finale *<br>Ultimate pressure     | hPa<br>(mbar)              | 0,01 |
| Potenza motore<br>Motor power           | Kw                         | 0,60 |
| Alimentazione motore<br>Electric supply | 1ph ~ 220/240V<br>50/60Hz  |      |
| Rumorosità<br>Noise                     | dB (A)                     | 57   |
| Peso<br>Weight                          | Kg                         | 13,5 |
| Attacco aspirazione<br>Inlet dimension  | 3/8" G                     |      |
| Carica d'olio<br>Oil filling            | Lt                         | 0,35 |

\* PNEUROP 6602



FAPA sas  
Via Pascoletto 20  
-24040, LALLIO (BG)  
tel. 035 622 12 18  
fax 035 437 26 75  
info@fapa.bg.it

