

# DIP 400

POMPA PER VUOTO PORTATILE LUBRIFICATA  
PORTABLE ROTATIVE OIL SEALED VACUUM PUMP

## Caratteristiche

- **Pompa per alto vuoto** rotativa a palette con lubrificazione forzata monostadio e bistadio
- **Valvola zavorratrice** per l'eliminazione dei gas condensabili
- **Bassa rumorosità** e vibrazioni ridotte
- **Dimensioni compatte**, costruzione robusta e leggera.
- **Equipaggiamento elettrico** integrato con protezione IP54, protettore termico per il motore
- **Sistema completo** di maniglia, basamento interruttore e cavo di alimentazione
- Motore ad **alta coppia di spunto** per partenze sicure anche alle basse temperature e sottovuoto

## Features

- **High vacuum pump** rotative vanes available in single stage and double stage version
- **Gas ballast valve** to purge oil from condensable gasses (water vapor)
- **Quiet operation** and low vibration
- **Compact dimensions**, heavy duty construction and low weight.
- **Electric components** high protection grade IP54, thermal protector for the motor
- **Pump complete** of handle, base, light switch and power cord.
- **High torque motor** for easy start up also with low temperature and under vacuum

### Vari accessori disponibili a richiesta:

**Filtri di aspirazione, kit antivibranti, cavi di alimentazione elettrica, motorizzazioni a voltaggio speciale, raccordi speciali,...**

Tutti i dati contenuti in questo documento sono modificabili senza preavviso  
All data can be changed without advance notification



Codice Modello		901401 DIP 401	901501 DIP 402
Porta nominale Nominal displacement	m <sup>3</sup> /h @50Hz	5,5	5,5
Portata effettiva * Pumping speed	m <sup>3</sup> /h @50Hz	4,6	4,6
Numero stadi Stages		1	2
Vuoto finale * Ultimate pressure	hPa (mbar)	0,1	0,01
Potenza motore Motor power	Kw	0,18	0,24
Alimentazione motore Electric supply		1ph ~ 220/240V 50/60Hz	
Rumorosità Noise	dB (A)	58	57
Peso Weight	Kg	8,5	9,5
Attacco aspirazione Inlet dimension		1/4" G	
Carica d'olio Oil filling	Lt	0,35	0,3

\* PNEUROP 6602



FAPA sas  
Via Pascoletto 20  
-24040, LALLIO (BG)  
tel. 035 622 12 18  
fax 035 437 26 75  
info@fapa.bg.it

